

ClimaTrend

Een systeem voor de hoogste eisen



Energiebesparend en -efficiënt, veiligheid, flexibele productie mogelijkheden – de eisen aan een raamsysteem zijn nog nooit zo divers geweest als heden ten dage.

Met het geteste ClimaTrend systeem van Leitz kunnen zowel hout als hout-aluminium systemen flexibel en economisch geproduceerd worden. Het ontwerp is beschikbaar in verschillende houtdiktes en heeft toekomstbestendige eigenschappen in het bereik van thermisch ontwerp, geluidsbescherming en veiligheid.

UW VOORDELEN

- Gestandaardiseerde systeem onderdelen
- Reductie gereedschapskosten
- Toekomstbestendige techniek

IN ÉÉN OOGOPSLAG

- Hout en hout-aluminium raam systeem
- Met raamdichting, regenwater afvoer en afwateringssponning
- Leverbaar in verschillende houtdiktes
- Productie mogelijk op alle conventionele machines
- Afgestemd en bewezen productieconcept



$U_w = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



BESTE THERMISCHE
OVERDRACHTSWAARDE
VOOR IV90

Uw voordelen door ...



FLEXIBILITEIT

Modulair systeem ontwerp

- Ontwerp als hout of hout-aluminium systeem as
- Verschillende houtdiktes mogelijk
- Kan geproduceerd worden op alle conventionele machines tot aan CNC machines



BETROUWBAARHEID

Getest tegen slagregens, inbraak en windbelasting

- Hogere prestatie in vergelijking met conventionele systemen door vergroting van de afstand tussen de regen- en windbarrière naar 32 mm
- Houtdiktes 68, 78, 90 en 106 met beslagmaat 13 mm geven veiligheid



DUURZAAMHEID

Thermische isolatie en geluidsbescherming

- Bij houtdikte 78 is 3-laags glas tot 40 mm mogelijk als standaard
- Bij houtdikte 90 zijn glasdiktes tot 52 mm mogelijk
- Beste waarde $U_w = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ voor houtdikte 90

ClimaTrend:
Functioneel,
toekomstbestendig,
getest!

